

BREEZE SAND

La colección Breeze está compuesta por cuarzo puro, resina estructural de poliéster y pigmentos de color estabilizados con UV. La superficie Breeze Sand tiene un fondo beige uniforme, una textura fina y vetas difusas de tonos más claros.



Formatos Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Espesores | Pesos*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

Formatos Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Espesores | Pesos*

2 cm x 3/4" | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4" | 387 kg - 853 lb

Acabados

brillante, opaco

* El peso indicado puede variar de aproximadamente 5% a causa del distinto peso específico entre las varias clases de producto.

Segmento: 2

Masa volumétrica aparente EN 14617-1:2013	kg/cm ³	2368	W3 (EN 15285:2008)
Absorbimiento de agua EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Resistencia a la flexión EN 14617-1:2016	Mpa	70.1	F4 (EN 15285:2008)
Resistencia a compresión EN 14617-15:2006	Mpa	232	
Resistencia al choque EN 14617-9:2005	J	9.2	
Dilatación térmica lineal EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	37.7	
Resistencia química (HCl y NaOH) EN 14617-10:2012	Clase	C4 para ácido clorhídrico C4 para hidróxido sódico	
Resistencia a la abrasión EN 14617-:2012	mm	29.6	A3 (EN 15285:2008)
Deslizamiento con péndulo brillante (acabado brillante) EN 14231-:2003		SRVseco= 47 SRVhúmedo= 4	

Certificaciones



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

La representación de las imágenes en la pantalla o en la impresión es indicativa. La plancha simula la piedra natural, por lo tanto, son posibles algunas diferencias en el producto final.