

SPACCO GREY

La collection Spacco est constituée de quartz pur, de résine structurale en polyester et de pigments colorés stabilisés aux rayons UV. La surface Spacco Grey a un fond uniforme gris foncé, un grain fin et une finition clivée.



Formats Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Épaisseurs | Poids*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

Finitions

Clivage

* Le poids indiqué peut varier de +/- 5% à cause du poids spécifique différent des diverses catégories de produit.

Catégorie: 4

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Massa volumétrique apparente EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2408 | W3 (EN 15285:2008) |
| Absorption d'eau EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W4 |
| Résistance à la flexion EN 14617-1:2016 | Mpa | 51.9 | F4 (EN 15285:2008) |
| Résistance à la compression EN 14617-15:2006 | Mpa | 188 | |
| Résistance aux chocs EN 14617-9:2005 | J | 6 | |
| Dilatation thermique linéaire EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 28.6 | |
| Résistance chimique (HCl et NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 pour acide chloridrique C3 pour hydroxyde de sodium | |
| Résistance à l'abrasion EN 14617-2:2012 | mm | 27.4 | A4 (EN 15285:2008) |
| Glissance avec pendule sur du brillant (finition brillant) EN 14231-:2003 | | SRVsec= 44 SRVhumide= 6 | |

Certifications



QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Le rendu des images sur vidéo ou en imprimé est indicatif. La tranche simule la pierre naturelle, certaines différences sont donc possibles dans le produit final.